

Produktdatenblatt

Artikel	650944
Beschreibung	Atemschutzmaske FFP2 ohne Ventil, faltbar REF 15801
Verwendungszweck &-bereich	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckung von Nase und Mund • Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Aerosole bis zum 12-fachen des Grenzwertes MAK/TRK/AGW • Industrie, Pharmaindustrie, Arztpraxen, Krankenhäuser, Reinigungs- u. Hygienebereiche, Nahrungsmittelverarbeitung, Haus + Garten, Landwirtschaft, Bauwesen
Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> • CE gemäß Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments (identisch mit der PSA Verordnung 2016/425) • EN 149:2001+A1
Mitgeltende Qualitätssicherung	EN ISO 14971:2012, EN 1041:2008+A1:2013, EN ISO 10993-5, EN ISO 15223-1:2016, ISO 10993-1:2018, , EN ISO 10993-10:2013
Gebrauchshinweise	<p>Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen, Warnhinweise sowie Einsatzgrenzen dieses Produktes kann die Wirksamkeit der Mase verringern und zu schweren Erkangungen oder Tod führen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen • Die Schutzwirkung der Atemschutzmaske ist nur bei richtiger Produktauswahl gewährleistet • Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich • Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten! • Der Anwender ist gehalten die Artikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen!
Verwendungseinschränkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Atemschutzmaske ist nur für den einmaligen gebrauch bestimmt und ist nach Gebrauch zu entsorgen • Atemschutzmasken mit der Kennzeichnung „NR“ dürfen nicht über die Dauer einer Arbeitsschicht hinaus verwendet werden

Produktdatenblatt

Artikel	650944
Material und Materialgewicht	Äußeres Material: PP Vliesstoff: 45g/m ² Trägerschicht: PP Vliesstoff: 45g/m ² Filtermedium 2 Lagen: PP Meltblown: je 25g/m ² Innere Lage: PP Vliesstoff: 30g/m ² Gummiband: Polyurethane Nasenklammer: Eisenhaltig: 80 mm Schwamm: 90% Polyether, 7% Wasser, 1% Amin, 1% Zinn, 1% Silizium: 120mm
Materialbeschaffenheit	hautfreundlich, nicht reizend
Allergiehinweis	latexfrei, glasfaserfrei, silikonfrei
Kennzeichnung	Produktionsdatum als Lotnummer
Lagerung	kühle und trockene Lagerung
Mindesthaltbarkeit	3 Jahre ab Produktionsdatum
Unterverpackung:	20 Stück / Spenderbox
Versandeinheit:	800 Stück / Umkarton
Größe der Maske:	16,0 cm (±5mm) x 10,5 cm (±5mm)
Größe des Gummiband:	Länge 17,5 cm (±5mm); Weite 5cm (±1mm)